

## 天衍T5311FLC——塔式液冷工作站



### 功能

天衍T5311FLC塔式液冷工作站基于飞腾腾云S5000C处理器的工作站,支持前置8个3.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘位,扩展性强,能满足高性能静音要求的桌边运算需求,主要应用在科研高校、研究单位及医院等行业的使用环境,适用于对信息安全要求较高的处理型需求。

### 技术规格

项目	主要配置
CPU	腾云S5000C/32核,数量2颗
内存	支持8个DDR5内存插槽
硬盘	前置8个3.5英寸SATA/SAS热插拔硬盘位
显示	BMC集成显示控制器
RAID支持	板载SATA3.0控制器,支持软RAID 0、1、10,可扩展RAID卡支持多种RAID保护级别
网络	板载四口千兆以太网控制器
光驱	内置DVD光驱(可选)
GPU/AI卡	支持4张单宽全高全长GPU卡或2张双宽全高全长GPU卡
外部与板载接口	前置2个USB3.0接口、2个USB2.0接口 后置4个USB3.0接口、4个千兆以太网口 后置1个远程管理专用以太网口、1个VGA接口、1个COM接口
	板载5个PCIe5.0 x16插槽 板载4个SATA3.0接口、1个M.2 2280接口 板载1个Mini PCIe接口、4个MCIO接口(PCIE 5.0x8)
固件	国产自主可控安全BIOS/BMC固件
服务器管理	板载SODIMM插槽,扩展BMC管理模块,兼容E2000S/AST2500 对外提供1个远程管理专用以太网口,支持KVM Over IP、远程开关机、状态监控等功能
电源	支持1800W电源
温度	工作:0°C-40°C;非工作:-40°C-60°C
湿度	工作:10%-90%;非工作:5%-95%(非凝结)
操作系统	支持银河麒麟、UOS等国产服务器操作系统
物理尺寸(D*W*H)	520 x 320 x 500 mm(带滑轮564mm)